

GLOBALCRIL A

GENERALITA' E CAMPI DI APPLICAZIONE

GLOBALCRIL A è un polimero organico sintetico in emulsione, ad elevato peso molecolare, formulato con speciali copolimeri acrilammide/sodio acrilato. **GLOBALCRIL A** possiede un elevato potere lubrificante nei confronti della batteria di perforazione riducendo gli attriti di torsione e l'usura, è adatto al trattamento di preparazione dei fanghi nei lavori di perforazione dei terreni ed in ingegneria civile.

GLOBALCRIL A può, inoltre, trovare impiego quale stabilizzante ed addensante di schiuma nei nostri prodotti schiumogeni.

I principali campi d'impiego del **GLOBALCRIL A** sono i seguenti:

- Trivellazioni
- Perforazioni orizzontali
- Ispessimento dei fanghi
- Microtunnel
- Diaframmi
- Pali trivellati
- Chiarificazione acque di scarico
- Stabilizzazione di schiume
- Controllo delle perdite di fluido

CARATTERISTICHE TECNICHE

(a +25°C e 60% U.R.)

Descrizione	Aspetto	Densità	Viscosità Brookfield LVT A=61 V=12	Solubilità
MONOCOMPONENTE	emulsione traslucida di colore bianco opaco	1.05 ± 0.05 Kg/dm ³	1000±500 mPa.s	solubile in acqua
Durata stoccaggio: 6 mesi nelle confezioni originali e ben chiuse stoccate in luogo fresco e asciutto. Il prodotto teme il gelo stoccare a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.				

PH (sol. 0,5%): 6.3 – 6.7

Le soluzioni di GLOBALCRIL A corrodono il ferro, il rame e l'alluminio.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Agitare prima dell'uso.

DOSAGGIO

- Come fango di perforazione: da 2 a 5 Kg/metro cubo (secondo il tipo di formazione)
- Come stabilizzante di prodotti schiumogeni: da 2 a 4 Kg ogni 1000 litri d'acqua (il prodotto va aggiunto all'acqua sotto costante agitazione, 20-30 minuti prima dell'introduzione dello schiumogeno).

IMBALLO

GLOBALCRIL A è imballato in contenitori da 1050 kg
Su richiesta può essere fornito in fusti o taniche da Kg 20

PRECAUZIONI

Il prodotto è riservato ad un uso professionale. Si raccomanda di adottare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto, si raccomanda di consultare l'ultima versione della scheda di sicurezza.

N.B. Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre migliori conoscenze ma non costituiscono garanzia per l'utilizzatore, date le numerose possibilità applicative che sfuggono al nostro controllo. L'utilizzatore ha pertanto il dovere di effettuare i test necessari a valutare l'idoneità del prodotto all'impiego richiesto.